



Technische Daten

Abmessungen

A Aufbaulänge außen	mm	3685	M Durchladebreite im Heckportal	mm	2420
B nutzbare Aufbaulänge innen	mm	3550	N Aufbaubeginn von Mitte VA	mm	1620
C Aufbaubreite außen	mm	2100	N1 Lastbeginn von Mitte VA	mm	1650
D nutzbare Aufbaubreite innen (zwischen den Kombizurrschienen)	mm	2025 1995	U Unterbauhöhe (inklusive Boden)	mm	256
K Durchladehöhe im Heckportal	mm	2050	U1 Ladebodenhöhe unbeladen max. (am Heckrahmen gemessen)	mm	1010
L Aufbauhöhe innen	mm	2100			
Fahrzeuggesamthöhe unbeladen ca.	mm	3150	Fahrzeuggesamtlänge ca.	mm	6550

Gewichte (Solofahrzeug)

Leergewicht des Fahrgestells (Anlieferzustand, ohne Fahrer u. Tankfüllung)	kg	2460
Aufbaugewicht	kg	440
Verbleibende Nutzlast ca. (berücksichtigt Fahrer u. Tankfüllung= verbleibende Nutzlast)	kg	480
Leergewicht des Fahrzeuges (berücksichtigt Fahrer u. Tankfüllung= Eintragung Fahrzeug-Schein)	kg	3020

Technische Baubeschreibung Kofferaufbau MKO-3550MP-L

Kofferaufbau	Stirnwand, Seitenwände und Dach aus 30 mm thermoplastischen Sandwichplatten mit Tubus- Wabenkern, innen und außen mit schlagzähnen Deckschichten aus glasfaserverstärktem Polypropylen, Platten zu einem homogenen Body verschweißt, Dachfläche transluzent
Boden	einteilige 30 mm Sandwichplatte mit Tubus- Wabenkern, innen und außen mit Deckschichten aus glasfaserverstärktem Polypropylen, obenaufliegend eine wasserfest verleimte Mehrschichtplatte 6 mm dick mit rutschfester Oberfläche
Heckportalrahmen	in Aluminiumleichtbaukonstruktion, mit Regenleiste ausgeführt zur Aufnahme der doppelflügeligen, 270° öffnenden, Heckportaltüren
Montagerahmen	gemäß Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers, Längs- und Querträger aus Aluminiumprofilen in Klemmbauweise
Elektrik	die originale Kfz- Beleuchtung bleibt erhalten, eine Arbeitsleuchte oben am Heckportal rechts montiert, schaltbar im Fahrerhaus, seitliche LED-Markierungsleuchten
Ladegutsicherung	zwei Reihen Kombi-Ankerschienen aus Aluminium an den Seitenwänden aufgesetzt montiert, Höhe über dem Ladeboden bei 1000 und 1700 mm
Hecktüren	doppelflügelige Heckportaltüren, 270° öffnend, im rechten Türflügel ein innenliegender abschließbarer Drehstangenbeschlag, linker und rechter Türflügel, vier Magnet- Türfeststeller
Farbgebung	Plattenmaterial, Profilierungen und Heckportalrahmen lackiert im Farbton Zenitblau 646, Unterbau aluminiumfarben eloxiert
Abnahmen	Dekra- Abnahme nach Zulassungsbescheinigung Teil II, ohne Personifizierung des digitalen Fahrtenschreibers
Sonstiges:	Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger an der HA, zweistufige Ausziehleiter unterhalb des Heckportalrahmen rechts