



Technische Daten

Abmessungen

A Aufbauhöhe außen	mm	3775	M Durchladebreite im Heckportal	mm	700
B nutzbare Aufbauhöhe innen	mm	3700	N Aufbaubeginn von Mitte VA	mm	1385
C Aufbaubreite außen	mm	2475	N1 Lastbeginn von Mitte VA	mm	1415
D nutzbare Aufbaubreite innen	mm	2400			
K Durchladehöhe im Heckportal	mm	1800	U1 Ladebodenhöhe unbeladen max. (am Heckrahmen gemessen)	mm	470
L Aufbauhöhe innen	mm	2100			
Fahrzeuggesamthöhe unbeladen ca.	mm	2560	Fahrzeuggesamtlänge ca.	mm	6100

Gewichte (Solofahrzeug)

Leergewicht des Fahrgestells (Anlieferzustand, ohne Fahrer u. Tankfüllung)	kg	1620
Aufbaugewicht ca.	kg	480
Verbleibende Nutzlast ca. (unberücksichtigt Fahrer u. Tankfüllung, Innenausbau)	kg	1400

Technische Baubeschreibung Kofferaufbau MKO-3550MP-L

Kofferaufbau	Stirnwand, Rückwand, Seitenwände und Dach aus 30 mm thermoplastischen Sandwichplatten mit Tubus- Wabenkern, innen und außen mit schlagzähen Deckschichten aus glasfaserverstärktem Polypropylen, Platten zu einem homogenen Body verschweißt, Dachfläche transluzent, Radkästen im Body integriert
Boden	einteilige 30 mm Sandwichplatte mit Tubus- Wabenkern, innen und außen mit Deckschichten aus glasfaserverstärktem Polypropylen, obenauf geklebt eine wasserfest verleimte Mehrschichtplatte 6 mm dick mit rutschfester Oberfläche
Montagerahmen	gemäß Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers (AL-KO Tiefrahmen-Chassis angeflanscht), Längs- und Querträger aus Aluminiumkanteilen in Klemmbauweise
Elektrik	die Fahrzeugbeleuchtung in Anordnung gemäß StVZO, in der Rückwand des Aufbaus eingelassen montiert, eine Notleuchte an der Rückwand oben mittig, schaltbar im Fahrerhaus, Kennzeichenhalterung vorn und hinten, hinten zweizeilig, dritte Bremsleuchte im Aufbau oben montiert, LED- Umrissleuchten am Heckportal oben, links und rechts
Farbgebung	Plattenmaterial, Profilierungen lackiert im Farbton schneeweiß, Unterbau verzinkt
Abnahmen	ohne Dekra-Abnahme (in Verantwortung des Ausbaubetriebes), ohne Personifizierung des digitalen Fahrtenschreibers,
Sonstiges:	<ul style="list-style-type: none">• Schmutzfänger an der HA• einflügelige Hecktür ca. 750 mm breit• einflügelige Stirnwandtür ca. 700 mm breit• einstufiger, feststehender Heckauftritt unterhalb der Hecktür• elektromotorisch öffnende Verkaufsklappe rechts in der Seitenwand über die gesamte Aufbaulänge, Ausschnitthöhe ca. 1450 mm, Feststellmechanismus, elektro-mechanische Klappenschlösser mit Zündstromunterbrechung• Fahrerhaus mit Dachausschnitt und 3-D Dachspoileraufsatz